

A pplication machine

塗布装置

Nidem utilizes the most advanced automation technology

Nidemのローコスト・オートメーション(LCA)機器は、投資は最小・効果は最大・新時代のモノ造り方法を提案します。




- 接着剤・オイル・FIPGなどの塗布作業を自動化し、省力化と生産性・品質の向上
- 半自動から全自動まで多数のアプリケーション事例を元に、最適なシステムを提案
- 高い耐久性とメンテナンス性に優れたシンプルメカは長寿命、コストもリーズナブル
- Nidem海外工場のエンジニアによる迅速なサポート体制

充填・点塗布



線引き塗布



円周塗布



ADS7100

円周塗布装置



《特徴》

1. エアシリンダによるノズル前後・上下の2段階動作機構の採用
2. 超低速から高速までスムーズに回転する回転軸受など搭載
3. SUSカバー、集合排気ポートの採用でクリーンルームにも対応
4. ワークへの2度塗り、未塗布等の作業ミスを防止する機能を搭載

《用途》

適応業界:自動車、電子機器、記録メディアなど
適応アプリ:保護膜のコーティング、組立部品の接着塗布

項目	規格
ノズル前後・上下	エアシリンダ
ワーク回転	ステップモータ
重量	3Kg
寸法	193(W)×353(D)×340(H)
適用ワーク	100mm×150mm又はΦ100mm
入力電源	AC85~264V
供給エア	ドライエア(0.3~0.5MPa)

TTM2000S

3軸卓上ロボット(塗布仕様)



《特徴》

1. コントローラ内蔵オールインワンタイプ
2. コンパクト形状に凝縮された使い易さと高機能
3. 繰り返し位置決め精度 ±0.02mm

《用途》

適応業界:電子機器、自動車、医療機器、精密機器など
適応アプリ:保護膜のコーティング、組立部品の接着塗布

項目	規格	
動作	門型3軸	
動作範囲	XY軸	200mm
	Z軸	50mm
可搬質量	Y軸	10Kg
	Z軸	2Kg
寸法・質量	330(W)×369.7(D)×407.3(H)	
供給エア	スーパーSEL言語 プログラム数 64プログラム	
電源	単相 AC100~115V 50/60Hz	

A **Nidec** Group Company

日本電産マシナリー株式会社

本社:〒680-0911 鳥取市千代水1丁目32番地2

TEL: 0857-37-1721 FAX: 0857-37-1741

<http://www.nidec-machinery.com/> info@nidec-machinery.com

上海

Nidec 日电产增成(上海)国际贸易有限公司

上海市徐汇区中山西路2020号华宜大厦2号楼902室

TEL: 021-3469-1969 FAX: 021-3469-1957

<http://www.nidec-machinery.com>

平湖

Nidec 日本电产增成机器装置(浙江)有限公司

浙江省平湖经济开发区昌盛路600号

TEL: 0573-8509-6416 FAX: 0573-8509-6389